

CIRANOVA[®]
SINCE 1929



5L 1L

Výrobky CIRANOVA jsou vyrobeny pro odborné zpracovatele. Zpracovatelské pokyny uvedené v technických listech jsou sestaveny po odpovídajících testech a dlouholetých zkušenostech. Jsou sepsány podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí. Přesto doporučujeme před použitím tohoto výrobku, jej dle možností náležitě vyzkoušet. Výrobce ručí za kvalitu výrobku, neručí za nesprávné použití nebo neověření správného odstínu před započítáním práce. Odstín výrobků je závislý na podkladu a zpracování výrobku.

Vyrobena u Debal Coatings nv

Industieweg 29 – 8800 Beveren – Roeselare
Belgium tel. + 32 (0) 51 30 11 40
fax + 32 (0) 51 31 26 48
ciranova@ciranova.be

Acolor s.r.o.

Semovická 498, Bystřice 257 51
Tel.+420 317 793 439
www.acolor.cz

Pozor nové provedení odpovídá směrnicí na na VOC EU 2010. Vyšší vydatnost o 25%.

Technický list – návod na použití

Parketový olej tvrdý voskový olej

Popis výrobku

Parketový olej pro dokončení povrchové úpravy dřevěných podlah. Dobře plní, přirozený vzhled, dobré chemické a mechanické odolnosti.

Technické údaje

Viskozita +/- 25-35 sec. (Din 4mm/20°C)
Sušina – pevná část +/- 43% podle váhy
Hustota +/- 0,86 kg/lit.
Stupeň lesku matt
Odpovídá směrnicí EU 2010

Příprava

Podklad: masivní dřevo. Dřevo obrousit ve směru vláken, zrna 80-120 a odstranit dřevní prach.

Náš tip

Před začátkem práce obsah velmi dobře promíchat. Aplikuje se štětcem, válečkem nebo leštícím strojem. Po nanesení se olej vetře do dřeva ručně hadrem nebo strojně padem. Doporučujeme 2 nánosy.



Sušení

Proti prachu 6 hodin. Přetíratelný za cca 12 hodin. Schnutí a vytvrzování je velmi závislé od množství, teploty a větrání v místnosti. Zvýšením teploty a dobrým větráním se sušení zkracuje.

Vydatnost

16 až 20 m² z litru

Údržba

Pravidelně parketovým mýdlem CIRANOVA 1x za měsíc. V závislosti na používání podlahy, použijte Olej na péči CIRANOVA 1x za 3 měsíce až 1 rok.

Informace o výrobku

Skladovatelnost: do 2 let v uzavřené originální nádobě.
Teplota při skladování mezi +5°C – +40°C

Zvláštní pokyny

Suché olejové zbytky jsou hořlavé. Použité hadry nebo pady vhazujte do nádoby s vodou. Nenanášejte velkou vrstvu. Větší vrstva prodlužuje sušení a zvyšuje lesk.